

NUEVA LÍNEA CARGO PODÉS CON TODO

C1722



BLANCO ÁRTICO



GRIS PLATA



GRIS MERCURIO



ROJO BARI



ROJO ICARAÍ



AZUL MARESÍAS

MODELO

Cargo 1722

VERSIÓN

C1722 /37 CN | C1722 /37 CD | C1722 /43 CN | C1722 /43 CD | C1722 /48 CN | C1722 /48 CD

MOTOR

Marca		CUMMINS
Modelo		ISBe 6 220 P5 Turboalimentado
Inyección		Electrónica - Common Rail
Cantidad de cilindros		6 en línea
Diámetro del cilindro / Carrera del pistón	mm	102 / 120
Cilindrada	cm ³	5.833
Relación de compresión		17,3 : 1
Potencia máxima (DIN 70020)	CV	220 (a 2.300 rpm)
Par motor máximo (DIN 70020)	Nm	820 (a 1.500 rpm)

CONFORT

C1722 /37 CN | C1722 /37 CD | C1722 /43 CN | C1722 /43 CD | C1722 /48 CN | C1722 /48 CD

	NO	SI	NO	SI	NO	SI
Cabina dormitorio						
Suspensión de cabina				SI		
Aire acondicionado				SI		
Apertura de puertas a distancia				SI		
Espejos eléctricos				SI		
Levantavidrios eléctricos				SI		
Nuevo asiento ergonómico				SI		
Columna de dirección regulable				SI		
Espejo convexo auxiliar				SI		

EMBRAGUE

Marca		EATON
Tipo		Monodisco seco orgánico
Accionamiento		Hidráulico
Regulación		Automática
Diámetro del disco	mm	365

CAJA DE VELOCIDADES

Marca / Modelo	EATON / FS 6306-A
Marchas de avance / Retroceso	6 / 1
Relación 1ra marcha	9,01:1
Relación 2da marcha	5,27:1
Relación 3ra marcha	3,22:1
Relación 4ta marcha	2,04:1
Relación 5ta marcha	1,36:1
Relación 6ta marcha	1,00:1
Relación de marcha en reversa	8,63:1

EJE TRASERO

Marca	ARVIN / MERITOR
Modelo	MD 23-245
Cantidad / Tracción	1 / 4x2
Tipo	Doble reducción con engranajes hipoidales
Relación del diferencial	4,10 / 5,59 : 1

DIRECCIÓN

Marca	TRW
Modelo	TAS 65
Tipo	Hidráulico con bolillas recirculantes

SUSPENSIÓN

DE CABINA

Tipo	Mecánica independiente con 4 puntos de apoyo
------	--

DELANTERA

Tipo	Eje rígido con barra estabilizadora
Ballestas	Parabólicas
Amortiguadores	Hidráulicos telescópicos de doble efecto

TRASERA

Tipo	Eje rígido con barra estabilizadora
Ballestas	Principales y auxiliares de hojas parabólicas. Las auxiliares son de espesor variable y poseen apoyos deslizantes y hoja tensora.
Amortiguadores	Hidráulicos telescópicos de doble efecto



Seguí moviéndote



NUEVA LÍNEA CARGO PODÉS CON TODO

C1722



BLANCO ÁRTICO



GRIS PLATA



GRIS MERCURIO



ROJO BARI



ROJO ICARAI



AZUL MARESÍAS

MODELO

Cargo 1722

VERSIÓN

C1722 /37 CN | C1722 /37 CD | C1722 /43 CN | C1722 /43 CD | C1722 /48 CN | C1722 /48 CD

FRENOS

De servicio

Neumático, doble circuito con leva tipo "S", a tambor y válvula sensible de carga

De estacionamiento

Mecánico de accionamiento mediante resorte y válvula de acción progresiva actuante en el eje trasero. Comando neumático en el panel de instrumentos.

De motor

Mecánico de accionamiento electroneumático

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería: Tensión / Capacidad
Alternador: Tensión / Capacidad

V/CCA/Ah
V/A

2 x 12 /550/100
28 / 80

RODADO

Llantas
Dimensiones
Neumáticos
Dimensiones

Disco de acero estampado
22,5 x 7,5
Radiales sin cámara
275/80 R 22,5

CAP. VOLUMÉTRICAS

C1722 /37 CN | C1722 /37 CD | C1722 /43 CN | C1722 /43 CD | C1722 /48 CN | C1722 /48 CD

Tanque de combustible	dm3	275 + 275	275
Cárter del motor (con filtro)	dm3	19,5	
Caja de velocidades	dm3	9	
Eje trasero	dm3	18	
Sistema de enfriamiento	dm3	28	
Dirección hidráulica	dm3	3,6	

DIMENSIONES

C1722 /37 CN | C1722 /37 CD | C1722 /43 CN | C1722 /43 CD | C1722 /48 CN | C1722 /48 CD

Distancia entre ejes	mm	3.760		4.340		4.800	
Largo total	mm	6.297		8.019		8.631	
Ancho total	mm	2.590					
Altura total	mm	2.889	3.099	2.889	3.099	2.889	3.099
Voladizo delantero	mm	1.508					
Voladizo trasero	mm	1.029		2.171		2.323	
Diámetro de giro	mm	16.100		17.100		18.960	

PESOS

C1722 /37 CN | C1722 /37 CD | C1722 /43 CN | C1722 /43 CD | C1722 /48 CN | C1722 /48 CD

PESO EN ORDEN DE MARCHA (límite máximo especificado)

Eje delantero	kg	3.591	3.671	3.396	3.516	3.458	3.543
Eje trasero	kg	2.209	2.249	1.915	2.034	1.992	2.017
Total	kg	5.800	5.920	5.311	5.550	5.450	5.560

PESO BRUTO TOTAL HOMOLOGADO

Eje delantero	kg	6.000
Eje trasero	kg	10.800
Total	kg	16.800

PRESTACIONES

Velocidad máxima con PBT
Capacidad máxima de tracción

km/h
kg

96
32.000



Seguí moviéndote

