



autotelaio 6x6 66.36 / 66.40 / 66.45 / 66.50



(*) a scarico



DIMENSIONI (mm) (Pneumatici 13R22,5 156/150G)

Passo	X	K1	K2	M	S	H		DIAMETRO MINIMO DI VOLTA	
						SCARICO	CARICO	FRA MARCIAPIEDI	FRA MURI
B	3500	7615	7915	5300	1200	1197	1142	17450	19250
C	3800	7915	8215	5600	1200			18250	20050
D	4100	8215	8515	5900	1200			19350	21150
	4100	8915	9215	6600	1900				
E	4500	8615	9815	6300	1200			20450	22250
	4500	10015	10315	7700	2600				



MASSE (kg)

Passo	Tara (*)			Massa limite									
	1° asse	2°+3° asse	TOTALE	1° asse		2°+3° asse			veicolo isolato			combinazione	
						(legale)	(M.O.)	eccezionale	(legale)	(M.O.)	eccezionale	(legale)	(M.O.)
B	5320	4835	10155	8000	8500 (1)	19000	26000	32000 (4)	26000 (2)	33000 (3)	38000 (4)	44000	56000 (3)
C	5355	4865	10220										
D	5375	4915	10290										
E	5400	4970	10370										

(M.O.) Mezzo d'opera

(*) Tara comprensiva di olio, ruota di scorta e conducente Kg.75

(1) Con pneumatici 1° - 2° asse 385/65R22,5 160J oppure 365/85R20164G

(2) Velocità max 90 km/h

(3) Velocità max 80 km/h

(4) HD8 66.45 e HD8 66.50 velocità max 70 km/h. Pneumatici marca Pirelli/Michelin



MOTORIZZAZIONI

Tipo CURSOR 13 TURBO INTERCOOLER con iniettori pompa a gestione elettronica. Testa cilindri monoblocco, quattro valvole per cilindro, pistoni in lega leggera. Funzionamento: a iniezione/ciclo diesel Cilindrata totale: 12.882 cm³. Alesaggio per corsa: 135 x 150 mm. 6 cilindri in linea. Raffreddamento ad acqua. Ventola di raffreddamento viscostatica. Filtro aria a secco con cartuccia di sicurezza. Silenziatore a scarico verticale.

	66.36	66.40	66.45	66.50
Modello	IVECO F3B E0681J B	IVECO F3B E0681H B	IVECO F3B E0681D B	IVECO F3B E0681K B
Potenza max. (CEE)	265 kW (360 CV)	294 kW (400 CV)	330 kW (450 CV)	367 kW (500 CV)
Regime corrispondente	2.100 giri/min	2.100 giri/min	2.100 giri/min	2.100 giri/min
Coppia max. (CEE)	1.700 Nm (173 Kgm)	2.000 Nm (204 Kgm)	2.100 Nm (214 Kgm)	2.200 Nm (224 Kgm)
Regime corrispondente	1.000-1.440 giri/min	1.000-1.440 giri/min	1.000-1.440 giri/min	1.000-1.440 giri/min
Turbina	WG Waste Gate	VGT a Geometria Variabile		



CAMBIO

Cambio meccanico ZF 16 S 151 per HD8 66.36 / ZF 16 S 181 OD per HD8 66.40 e per HD8 66.45 / ZF 16 S 221 per HD8 66.50 - con servoshift a 16 marce avanti sincronizzate + 2 retromarce

A richiesta: Cambio ASTRONIC con Intarder per HD8 66.45 e per HD8 66.50.

		Velocità in km/h calcolata a n° giri massima potenza																		
		Marce																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	RM	RM	
ZF 16 S 151 / ZF 16 S 221	Rapporti cambio		16,47	13,86	11,32	9,52	7,79	6,56	5,45	4,58	3,59	3,02	2,47	2,08	1,70	1,43	1,19	1,00	15,42	12,97
	Rapporto al ponte	1:3,793**	6,9	8,2	10,1	12,0	14,6	17,3	20,9	24,8	31,7	37,7	46,1	54,7	66,9	79,6	80,0*	80,0*	7,4	8,8
		1:4,229**	6,2	7,4	9,0	10,7	13,1	15,6	18,7	22,3	28,4	33,8	41,3	49,1	60,0	71,4	80,0*	80,0*	6,6	7,9
		1:5,009	5,2	6,2	7,6	9,0	11,1	13,1	15,8	18,8	24,0	28,5	34,9	41,4	50,7	60,2	72,4	80,0*	5,6	6,6
		1:5,558	4,7	5,6	6,9	8,2	10,0	11,8	14,2	17,0	21,6	25,7	31,4	37,3	45,7	54,3	65,2	77,6	5,0	6,0
		1:6,095	4,3	5,1	6,3	7,4	9,1	10,8	13,0	15,5	19,7	23,4	28,7	34,0	41,6	49,5	59,5	70,8	4,6	5,5
		1:6,588	4,0	4,7	5,8	6,9	8,4	10,0	12,0	14,3	18,2	21,7	26,5	31,5	38,5	45,8	55,0	65,5	4,2	5,1
ZF 16 S 181 OD	Rapporti cambio		13,80	11,54	9,49	7,93	6,53	5,46	4,57	3,82	3,02	2,53	2,08	1,74	1,43	1,20	1,00	0,84	12,92	10,80
	Rapporto al ponte	1:3,793**	8,2	9,9	11,9	14,2	16,7	20,0	24,8	29,6	37,8	45,1	54,4	65,0	76,4	80,0*	80,0*	80,0*	8,6	10,3
		1:4,229**	7,4	8,8	10,8	12,9	15,6	18,7	22,3	26,7	33,8	40,3	49,1	58,6	71,4	80,0*	80,0*	80,0*	7,9	9,4
		1:5,009	6,2	7,5	9,1	10,9	13,2	15,8	18,9	22,6	28,5	34,1	41,4	49,5	60,2	71,8	80,0*	80,0*	6,7	8,0
		1:5,558	5,6	6,7	8,2	9,8	11,9	14,2	17,0	20,3	25,7	30,7	37,3	44,6	54,3	64,7	77,6	80,0*	6,0	7,2
		1:6,095	5,1	6,1	7,5	8,9	10,8	13,0	15,5	18,5	23,4	28,0	34,0	40,7	49,5	59,0	70,8	80,0*	5,5	6,6
		1:6,588	4,7	5,7	6,9	8,3	10,0	12,0	14,3	17,1	21,7	25,9	31,5	37,6	45,8	54,6	65,5	78,0	5,1	6,4

* velocità limitata con limitatore di velocità, **Vset** = 80 km/h - **Vset** = 70 km/h per le versioni veicoli eccezionali - **Vset** = 90 km/h per le versioni con sola massa legale. Richiede collaudo in Unico Esemplare.

** Rapporti al ponte non previsti per i veicoli eccezionali



P.T.O.

A richiesta:

Presenza di forza al cambio

Cambio	ZF 16 S 151 - ZF 16 S 221	ZF 16 S 181 OD	Coppia max.	Impiego
P.T.O.	Rapporto	Rapporto	Nm.	
ZF N 71/1B	0,77/0,91:1	0,91/1,09:1	1000	Per pompe per ribaltabili - Per pompe acqua, idrauliche, ecc..
ZF N 71/1C	0,77/0,91:1	0,91/1,09:1	1000	Per pompe per ribaltabili - Per pompe acqua, idrauliche, ecc..
ZF N 71/2C	1,01/1,21:1	1,21/1,44:1	300	Per pompe per ribaltabili - Per pompe idrauliche, ecc..
ZF N 221/10+N353/1c	1,47/1,76:1+0,77/0,92:1	1,75/2,09:1+0,91/1,09:1	560+600	PTO doppia per pompe per calcestruzzo

Presenza di forza sulla distribuzione (rapp. 1,14:1) coppia max prelevabile 800 Nm (no con intarder).



FRIZIONE

Monodisco a secco diametro 17°.
Innesto di tipo a tiro con molla diaframma.
Comando di innesto idropneumatico servoassistito, con cilindro operatore a recupero usura disco condotto.



RIPARTITORE RIDUTTORE

Meccanico a due rapporti. È costituito da una serie di ingranaggi cilindrici a denti elicoidali, montati su tre alberi, sempre in presa tra loro. Differenziale bloccabile con comando pneumatico.

Rapporto di trasmissione: 1:1 - 1:1,6
Rapporto distribuzione coppia ant/post. 1:4,0



TRASMISSIONE

Meccanica, mediante alberi tubolari muniti di giunti cardanici con flange dentate.



ASSI

ANTERIORE: di tipo sterzante in ghisa fusa; a doppia riduzione, centrale con pignone-corona conica, laterali per mezzo di un gruppo epicicloidale nei mozzi ruote.

POSTERIORI: due ponti motori in tandem con doppia riduzione, centrale con coppia conica, finale nei mozzi ruote per mezzo di gruppo epicicloidale. Il ponte intermedio è munito di ripartitore che distribuisce la coppia motrice tra i due ponti. Differenziali bloccabili con comando pneumatico dal posto di guida. Il tandem è ancorato al telaio mediante aste di reazione provviste di silentblock.

A richiesta:

Rapporto al ponte 1:3,793
Rapporto al ponte 1:4,229
Rapporto al ponte 1:5,009
Rapporto al ponte 1:5,558
Rapporto al ponte 1:6,095
Rapporto al ponte 1:6,588



SOSPENSIONI

ANTERIORI

Molle balestre paraboliche con bronzine, 4 foglie da 24x90 mm, corda 1800 mm, con ammortizzatori idraulici.
Barra stabilizzatrice di serie.

A richiesta:

Molle balestre semiellittiche rinforzate N. 10 foglie 15x90 mm, corda 1800 mm.

POSTERIORI

Molle paraboliche, basculanti su perno centrale: 4 foglie da 40x100 mm corda 1400mm, integrate da staffe di irrigidimento e aste di reazione.

A richiesta:

Barra stabilizzatrice sul 2° asse.
Barra stabilizzatrice sul 3° asse.
Molle balestre semiellittiche extrarinfornate, 10 foglie da 25x100mm corda 1400mm.
Molle balestre paraboliche leggere per veicolo legale, 3 foglie 40x100mm corda 1400mm.



GUIDA E STERZO

Guida servoassistita idraulicamente, idroguida ZF 8098 a rapporto variabile 1:22,2/1:26,2.

Pompa idraulica ad ingranaggi affianciata al motore.

Tiranteria di sterzo a snodi oscillanti autolubrificanti.

Piantone sterzo regolabile in altezza e inclinazione.



PNEUMATICI

ANTERIORI: 13R22,5 156/150 G Tubeless semplici
POSTERIORI: 13R22,5 156/150 G Tubeless gemellate
Ruota di scorta sul telaio.

Combinazioni possibili da verificare con ufficio tecnico ASTRA:

PNEUMATICI	MONTAGGIO	
	ANTERIORE	POSTERIORE
13 R 22,5 156/150G	S	D
12 00 R 20 156/150G		
315/80 R 22,5 156/150G		
365/85 R 20 164G	S	
13 R 22,5 156/150G		D
12 00 R 20 156/150G		
365/80 R 20 160K	S	
385/65 R 22,5 158K		
315/80 R 22,5 156/150G		D
COLLAUDO U.E.		
395/85 R 20 168G	S	
525/65 R 20,5 173F		S
16 00 R 20 173G	S	S
16 00 R 20 163G	S	
24 R 20,5 176F		S

S singolo

D doppio



TELAIO

In acciaio ad elevato limite elastico costituito da due longheroni piani paralleli (larghezza 820 mm.) aventi sezione a C (320x90x10 mm), uniti tra loro da traverse chiodate R.B.M. (Rail Bending Moment): 202.020 Nm (20.593Kgm.).

Paraurti anteriore in acciaio con griglie di protezione fari, gancio di manovra anteriore, barra paraincastro posteriore, serbatoio carburante in acciaio da 300 litri.

A richiesta:

Barra paraincastro posteriore in posizione arretrata.
Barra paraincastro extralunga per betoniera.
Gancio di manovra posteriore.
Gancio di traino automatico posteriore.
Parafanghi in gomma su 2° e 3° asse.
Verricello laterale per ruota di scorta.



IMPIANTO PNEUMATICO

Compressore bicilindrico 630 cc, Gruppo APU (Air Processing Unit) che comprende: valvola di regolazione tarata a 10,3 bar, essiccatore, valvola di protezione a 4 vie, valvola riduttrice di pressione per circuito di stazionamento e servizi, 2 prese per sblocco freni stazionamento e per prelievo aria in cabina. Serbatoi aria n° 3 per 30 litri + n° 2 per 20 litri.
Impianto ABS e sistema EBL (Electronic Brake Limiter).



FRENI

Freni anteriori e posteriori del tipo a cuneo "duo-duplex" con registrazione automatica dei giochi.

Superficie frenante totale netta: 8.966 cm².

ABS di serie.

Freno di servizio: pneumatico con comando a pedale, agente su tutte le ruote.

Veicoli non atti al traino a due circuiti indipendenti, uno per 1° asse, uno per 2° e 3° asse, dispositivo antibloccaggio delle ruote di 1° categoria.

Veicoli atti al traino a tre circuiti indipendenti, uno per 1° asse, uno per 2° e 3° asse e uno per il rimorchio; dispositivo antibloccaggio delle ruote di 1° categoria.

Freno di soccorso: integrato con il freno di servizio.

Freno di stazionamento: meccanico a mano del tipo a molla con comando pneumatico agente sulle ruote del 2° e 3° asse.

Freno motore IVECO BRAKE TURBO:

HD8 360 cv potenza frenante 200 kW (272 cv)

HD8 400/450/500 cv potenza frenante 255 kW (347 cv)

A richiesta:

Rallentatore idraulico Intarder (66.40 / 66.45 / 66.50).

Dispositivo di immobilizzo 1° asse.

Pulsante OFF/ROAD di esclusione ABS per velocità < 15 Km/h



IMPIANTO ELETTRICO

Tensione: 24 V

Generatore Alternatore 90 A ± 28 V (2520 W)

Accumulatori: n.2 in serie da 143 Ah.

Motorino di avviamento 24 V 5,5 kW

Sezionatore generale di corrente a comando meccanico
Impianto antibloccaggio ruote ABS con centralina elettronica a 4 canali e 4 elettrovalvole. Ruote foniche e sensori su 1° e 3° asse.

N. 1 giunto elettrico a 7 poli (ISO 7638) per ABS rimorchio (eventuale).

N. 2 giunti elettrici a 12 poli (CUNA UNI 9127-9130) per illuminazione rimorchio (eventuale)

Correttore assetto fari

Predisposizione elettrica per allestitori.

Predisposizione per diagnostica.

Predisposizione radio/cb (senza altoparlanti)

Termoavviatore per avviamento a freddo

A richiesta:

Accumulatori da 170 Ah (n.2);

Accumulatori Tropicalizzati da 143 Ah;

Avvisatore acustico a retromarcia inserita;

Sezionatore generale di corrente a comando elettrico.



CABINA

Cabina di colore bianco ribaltabile idraulicamente.

Costruita in fibra di vetro stampata con armatura in tubolare d'acciaio.

Testata sui più impegnativi percorsi fuori strada. Sospensione cabina con bracci di guida, molle elicoidali, ammortizzatori a doppio effetto, barra antirollio e tamponi di fine corsa.

Rivestimenti interni completamente lavabili ed ignifughi.

Impianto di ventilazione e di riscaldamento a 4 velocità con funzione di ricircolo aria.

Primo gradino collassabile. Alzacristalli elettrici lato autista e lato passeggero.

Fari alogeni rotanti gialli sul tetto cabina. Sedile autista a sospensione pneumatica con cinture di sicurezza incorporate. Sedile passeggero a sospensione meccanica con cinture di sicurezza. Vetri atermici colorati. Attacco rapido aria compressa per pulizia cabina.

A richiesta:

Autoradio tecnologia Blue Tooth, RDS, CD, MP3;

Botola sul tetto;

Climatizzatore aria;

Colore cabina metallizzato;

Colore cabina non metallizzato;

Specchi retrovisori riscaldati e regolabili elettricamente;

Vetro posteriore cabina;

Visiera parasole esterna cabina.



RIFORMIMENTI

Olio coppa motore e filtri.....	28
Olio cambio: ZF 16S151.....	9,5
Olio cambio: ZF 16S181OD	11
Olio cambio: ZF 16S221.....	11
Olio idroguida	13
Olio ribaltamento cabina.....	1
Olio circuito frizione	0,5
Olio presa forza integrale	3
Olio ponte intermedio con rid. finali	27
Olio ponte posteriore con rid. finali	16
Acqua impianto raffreddamento.....	33
Gasolio	300



STRUMENTAZIONE

Strumenti: cronotachigrafo con contachilometri, contagiri elettronico e contaore, manometro pressione aria assi anteriori e ponti posteriori, manometro elettrico pressione olio motore, termometro elettrico temperatura acqua, indicatore elettrico livello combustibile.

Indicatori ottici: bassa pressione olio motore, insufficiente carica alternatore, luci abbaglianti, luci di posizione, preriscaldamento motore, luce retronebbia, luci di emergenza, indicatori di direzione motrice, indicatori di direzione rimorchio (eventuale), fari rotanti (eventuale), cabina alzata, differenziale ponti bloccato, differenziale ruote bloccato, bassa pressione aria freni anteriori, bassa pressione aria freni posteriori, bassa pressione aria freni rimorchio (eventuale), freno stazionamento inserito, splitter (ridotta inserita), marce lente (1-4/9-12), presa di forza inserita (eventuale) (ribalt. o integrale), presa di forza inserita (eventuale x pompa calcestr.) filtri aria intasati, basso livello olio idroguida, specchi retrovisori riscaldati (eventuale), ABS motrice, ABS rimorchio (eventuale), avaria circuito principale sterzo, avaria circuito ausiliario sterzo.

ASTRA Veicoli Industriali

Via Caorsana, 79

29100 Piacenza (Italy)

Tel. ++39-523/5431

Fax ++39-523/59.17.73

www.astraspa.com

CONCESSIONARIO